

HSL PROFI GS III

Von der Berufsgenossenschaft sicherheitsgeprüfte Profitechnik

- Stufenlose, elektronische Energiesparregelung
- Laufruhiger, verschleiß- und wartungsfreier Direktantrieb (kein Reibrad-Frictionsgetriebe, kein Riemenantrieb)
- Rechts-, Linkslauf mit Wiederanlaufsperrung
- Hohe Standfestigkeit
- Entspanntes, ergonomisches Arbeiten
- Sauberes Arbeiten durch große Spritzschutzwanne
- Pulverbeschichtetes Vollstahlgehäuse mit 2-fach verstellbarem Sitz. Sitzhöhe: 45-60 cm, Sitzweite: Mitte Sitz bis Mitte Scheibe 30-55 cm, 4 Kunststofffüße mit Stellschraube zur Einjustierung der Maschine.

Motorleistung: aufgenommene: 875 Watt - 1,1 PS
abgegebene: 310 Watt - 0,46 PS

Netzspannung: 230V, 50 Hz

Drehzahl: stufenlos regelbar von ca. 10-210 U/min

Drehrichtung: wählbar - Links-Rechtslauf

Antrieb: verschleißfreier Direktantrieb über Stirnradgetriebe (kein Reibrad-Frictionsgetriebe) mit elektronischer Energiesparschaltung, wartungsfrei, Wiederanlaufschutz (kein unbeabsichtigtes Anlaufen z.B. nach Stromausfall oder Ziehen des Netzsteckers)

Thermoschutzschalter: vorhanden, Zusätzlicher Kühlventilator für Elektromotor

Fußregler: bleibt bei jeder Geschwindigkeitseinstellung stehen, Anschluss über spritzwassergeschützten Stecker

Drehscheibe: Aluminiumguss, korrosionsfest mit Zentrierrillen, Durchmesser 300 mm, mit drei Bohrungen zur Aufnahme von Holzdrehtellern, robuste Lagerung über 2 gekapselte, wartungsfreie Kugellager

Spritzschutz: Polystyrol mit Ablauf, 500 mm Durchmesser, zum Reinigen leicht abnehmbar

Gewicht: ca. 30 kg ,

Abmessungen: HxBxL, 65x50x90 cm

Gewährleistung: 2 Jahre

Ausstattung:

Töpferscheibe HSL Profi-GS-III

inkl. Aludrehteller mit 3 Bohrungen,

inkl. Holzaufsatteller, D 350 mm

inkl. Fußpedal, frei beweglich,

inkl. Spritzschutz, abnehmbar,

inkl. Kartonverpackung,

inkl. Fracht, frei Haus BRD

Irrtum und Änderungen vorbehalten!

